



1519

IMERYS TC
Route de Laperière
82170 BESSENS
06
1519 - CPD - 13.00

EN 771-1
Brique LD, Catégorie 1

Brique de mur à enduire, à alvéoles horizontales 500 x 150 x 200

500 x 150 x 200

Dimensions L x E x H	500	150	200	mm
Tolérances Tm ($\pm 3\%$ mini ± 2 mm)	± 15 mm.	$\pm 4,5$ mm.	± 6 mm.	
Plage Rm (2% mini 4 mm)	NPD	4 mm.	4 mm.	
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				NPD mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				NPD mm

Résistance à la compression :
(perpendiculaire à la face de pose)

4 N/mm²

Stabilité dimensionnelle (Dilatation due à l'humidité)

≤ 0.6 mm/m

Adhérence (valeur fixe) :

0,15 N/mm²

Teneur en sels solubles actifs :

NPD (S0)

Réaction au feu :

A1

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau :

5/10

Isolation acoustique aérienne directe :

Masse volumique apparente :

650 kg/m³

Masse volumique absolue :

/ kg/m³

Tolérances sur masses volumiques :

D1

Absorption d'eau :

Ne pas laisser exposer

Configuration : Pourcentage des vides

NPD

Configuration : Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre :

> 12%

Durabilité contre le gel/dégel :

Conforme

(selon NF P 12-021-2, annexe C)