



1519

IMERYS TC

La Sauvegarde - route d'Auch
31773 COLOMIERS

06

1519 - CPD - 6.00

EN 771-1

Brique LD, Catégorie 1

Brique de mur à enduire, à alvéoles verticales

Tableau 500 x 200 x 205

Dimensions L x E x H	500	200	205	mm
Tolérances Tm	± 10 mm	± 8 mm	± 4 mm	
Plage Rm	12,5 mm	10 mm	5 mm	
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				NPD mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				NPD mm

Résistance à la compression : 8 N/mm²
(perpendiculaire à la face de pose)

Adhérence (valeur fixe) : 0,15 N/mm²

Teneur en sels solubles actifs : NPD (S0)

Réaction au feu : A1

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : 5/10

Isolation acoustique aérienne directe

Masse volumique apparente : 725 kg/m³

Masse volumique absolue : / kg/m³

Tolérances sur masses volumiques : D1

Absorption d'eau : Ne pas laisser exposer

Configuration : Pourcentage des vides ou /

Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre : > 12%

Durabilité contre le gel/dégel : Conforme

(selon NF P 12-021-2, annexe C)