



1519

IMERYS TC

La Sauvegarde - route d'Auch
31773 COLOMIERS

06

1519 - CPD - 6.00

EN 771-1

Brique LD, Catégorie 1

Brique de mur à enduire, à alvéoles verticales

Tableau 500 x 200 x 270

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|---------------|
| Dimensions L x E x H | 500 | 200 | 267 | mm |
| Tolérances Tm | ± 10 mm | ± 8 mm | ± 4 mm | |
| Plage Rm | 12,5 mm | 10 mm | 5 mm | |
| Planéité des faces de pose (valeur maximum) | | | | NPD mm |
| Parallélisme des faces de pose (valeur maximum) | | | | NPD mm |

Résistance à la compression : **8** N/mm²
(perpendiculaire à la face de pose)

Adhérence (valeur fixe) : **0,15** N/mm²

Teneur en sels solubles actifs : **NPD (S0)**

Réaction au feu : **A1**

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : **5/10**

Isolation acoustique aérienne directe

Masse volumique apparente : **725** kg/ m³

Masse volumique absolue : **/** kg/m³

Tolérances sur masses volumiques : **D1**

Absorption d'eau : **Ne pas laisser exposer**

Configuration : Pourcentage des vides ou **/**

Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre : **> 12%**

Durabilité contre le gel/dégel : **Conforme**

(selon NF P 12-021-2, annexe C)