



1519

IMERYS TC

La Sauvegarde - route d'Auch
31773 COLOMIERS

06

1519 - CPD - 6.00

EN 771-1

Brique LD, Catégorie 1

Brique de mur à enduire, à alvéoles horizontales

500x200x200 12T à gorge

Dimensions L x E x H	500	200	200	mm
Tolérances Tm	± 15 mm.	± 6 mm.	± 6 mm.	
Plage Rm	NPD	4 mm.	4 mm.	
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				NPD mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				NPD mm

Résistance à la compression :

4	N/mm ²
----------	-------------------

(perpendiculaire à la face de pose)

Stabilité dimensionnelle (Dilatation due à l'humidité)

≤ 0.6	mm/m
--------------	------

Adhérence (valeur fixe) :

0,15	N/mm ²
-------------	-------------------

Teneur en sels solubles actifs :

NPD (S0)	
-----------------	--

Réaction au feu :

A1	
-----------	--

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau :

5/10	
-------------	--

Isolation acoustique aérienne directe

Masse volumique apparente :

580	kg/m ³
------------	-------------------

Masse volumique absolue :

1850	kg/m ³
-------------	-------------------

Tolérances sur masses volumiques :

D1	
-----------	--

Absorption d'eau :

Ne pas laisser exposer	
-------------------------------	--

Configuration : Pourcentage des vides ou

/	
----------	--

Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre :

Résistance thermique brique (valeur tabulée selon Règles Th-U) :

> 12%	
0,45	m ² .K/W

Durabilité contre le gel/dégel :

Conforme	
-----------------	--

(selon NF P 12-021-2, annexe C)