



IMERYS TC
La Sauvegarde - route d'Auch
06

EN 771-1
Brique LD, Catégorie 2
**Brique de coffrage pour poteau béton, à enduire, à alvéoles
verticales**
BRIQUE POTEAU ARGELIS de calepinage 400 x 200 x 216

Dimensions L x E x H	400	200	216	mm
Tolérances Tm	± 10 mm.	± 8 mm.	± 4 mm.	
Plage Rm	12,5 mm	10 mm	5 mm	
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				NPD mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				NPD mm

Résistance à la compression :
(perpendiculaire à la face de pose)

NPD N/mm²

Adhérence (valeur fixe) :

0,15 N/mm²

Teneur en sels solubles actifs :

NPD (S0)

Réaction au feu :

A1

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau :

5/10

Isolation acoustique aérienne directe

Masse volumique apparente :

675 kg/m³

Masse volumique absolue :

/ kg/m³

Tolérances sur masses volumiques :

D1

Absorption d'eau :

Ne pas laisser exposer

Configuration : Pourcentage des vides ou

/

Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre :

> 12%

Durabilité contre le gel/dégel :

Conforme

(selon NF P 12-021-2, annexe C)