



1519

IMERYS TC

La Sauvegarde - route d'Auch  
31773 COLOMIERS

**06**

1519 - CPD - 6.00

EN 771-1

Brique LD, Catégorie 1

### Brique de mur rectifiée à enduire, à alvéoles verticales

#### Tableau Optibric 500 x 200 x 274

Dimensions L x E x H	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>274</b>	mm
Tolérances Tm	± 10 mm	± 8 mm	± 0,5 mm.	
Plage Rm	12,5 mm	10 mm	1 mm	
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				<b>1</b> mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				<b>1</b> mm

Résistance à la compression :  N/mm<sup>2</sup>  
(perpendiculaire à la face de pose)

Adhérence (valeur fixe) :  N/mm<sup>2</sup>

Teneur en sels solubles actifs :

Réaction au feu :

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau :

Isolation acoustique aérienne directe

Masse volumique apparente :  kg/m<sup>3</sup>

Masse volumique absolue :  kg/m<sup>3</sup>

Tolérances sur masses volumiques :

Absorption d'eau :

Configuration : Pourcentage des vides ou

Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre :

Durabilité contre le gel/dégel :

(selon NF P 12-021-2, annexe C)

codes articles :

55965 - 55971

35