



1519

IMERYS TC  
Route de Morizes  
33190 GIRONDE S/DROPT

**06**

1519 - CPD - 11.00

EN 771-1

Brique LD, Catégorie 1

### Brique de mur à enduire, à alvéoles verticales

**Brique MONOMUR 270-300-212 mm**

Dimensions L x E x H	<b>270</b>	<b>300</b>	<b>212</b>	mm
Tolérances Tm	± 4 % avec maxi ± 10 mm		± 4 mm	
Plage Rm	5 % et maxi 12,5 mm		5% et maxi 5 mm	
Planéité des faces de pose (valeur maximum)	<b>NPD</b>			mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)	<b>NPD</b>			mm

Résistance à la compression :  N/mm<sup>2</sup>  
(perpendiculaire à la face de pose)

Adhérence (valeur fixe) :  N/mm<sup>2</sup>

Teneur en sels solubles actifs :

Réaction au feu :

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau :

Isolation acoustique aérienne directe

Masse volumique apparente :  kg/ m<sup>3</sup>

Masse volumique absolue :  kg/m<sup>3</sup>

Tolérances sur masses volumiques :

Absorption d'eau :

Configuration : Pourcentage des vides ou

Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre :

Résistance thermique brique :  m<sup>2</sup>.K/W

(mesure et calcul selon Règles Th-U)

Durabilité contre le gel/dégel :

(selon NF P 12-021-2, annexe C)

codes articles :

37639 - 46957

31