



1519

IMERYS TC
Route de Morizes
33190 GIRONDE S/DROPT

06
1519 - CPD - 11.00

EN 771-1
Brique LD, Catégorie 1

Brique de mur à enduire, à alvéoles verticales
Brique MONOMUR 270-300-212 mm Type Calepinage

Dimensions L x E x H	270	300	212	mm
Tolérances Tm	± 4 % avec maxi ± 10 mm		± 4 mm	
Plage Rm	5 % et maxi 12,5 mm		5% et maxi 5 mm	
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				NPD mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				NPD mm

Résistance à la compression : **8** N/mm²
(perpendiculaire à la face de pose)

Adhérence (valeur fixe) : **0,15** N/mm²

Teneur en sels solubles actifs : **NPD (S0)**

Réaction au feu : **A1**

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : **5/10**

Isolation acoustique aérienne directe

Masse volumique apparente : **730** kg/ m³

Masse volumique absolue : **/** kg/m³

Tolérances sur masses volumiques : **D1**

Absorption d'eau : **Ne pas laisser exposer**

Configuration : Pourcentage des vides ou **/**

Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre : **> 12%**

Durabilité contre le gel/dégel : **Conforme**

(selon NF P 12-021-2, annexe C)