



1519

IMERYS TC  
Route de Morizes  
33190 GIRONDE S/DROPT

**06**  
1519 - CPD - 11.00

EN 771-1  
Brique LD, Catégorie 1

**Brique de coffrage pour poteau béton, à enduire, à alvéoles verticales**  
**Poteau MONOMUR 210-300-212 mm**

Dimensions L x E x H	<b>210</b>	<b>300</b>	<b>212</b>	mm
Tolérances Tm	± 8,4 mm	± 10 mm	± 4 mm	
Plage Rm	10,5 mm	12,5 mm	5 mm	
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				<b>NPD</b> mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				<b>NPD</b> mm

Résistance à la compression : **NPD** N/mm<sup>2</sup>  
(perpendiculaire à la face de pose)

Adhérence (valeur fixe) : **0,15** N/mm<sup>2</sup>

Teneur en sels solubles actifs : **NPD (S0)**

Réaction au feu : **A1**

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : **5/10**

Isolation acoustique aérienne directe

Masse volumique apparente : **565** kg/m<sup>3</sup>

Masse volumique absolue : **/** kg/m<sup>3</sup>

Tolérances sur masses volumiques : **D1**

Absorption d'eau : **Ne pas laisser exposer**

Configuration : Pourcentage des vides ou **/**

Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre : **> 12%**

Durabilité contre le gel/dégel : **Conforme**

(selon NF P 12-021-2, annexe C)