



1519

IMERYS TC
Route de Morizes
33190 GIRONDE S/DROPT
06
1519 - CPD - 11.00

EN 771-1
Brique LD, Catégorie 1

Brique de mur rectifiée à enduire, à alvéoles verticales
Brique MONOMUR JM 375-160-219 mm type double planelle

Dimensions L x E x H	375	160	219	mm
Tolérances Tm	± 10 mm	± 6,4 mm	± 0,5 mm	
Plage Rm	12,5 mm	8 mm	1 mm	
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				1 mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				1 mm

Résistance à la compression :

8	N/mm ²
----------	-------------------

(perpendiculaire à la face de pose)

Adhérence (valeur fixe) :

0,15	N/mm ²
-------------	-------------------

Teneur en sels solubles actifs :

NPD (S0)

Réaction au feu :

A1

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau :

5/10

Isolation acoustique aérienne directe

Masse volumique apparente :

745	kg/ m ³
------------	--------------------

Masse volumique absolue :

/	kg/m ³
----------	-------------------

Tolérances sur masses volumiques :

D1

Absorption d'eau :

Ne pas laisser exposer

Configuration : Pourcentage des vides ou

Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre :

> 12%

Durabilité contre le gel/dégel :

Conforme

(selon NF P 12-021-2, annexe C)