



1519

IMERYS TC
Route de Morizes
33190 GIRONDE S/DROPT
06
1519 - CPD - 11.00

EN 771-1
Brique LD, Catégorie 1

Brique de mur à enduire, à alvéoles verticales
Brique MONOMUR 285-375-212 mm Type Ebrusement

Dimensions L x E x H	285	375	212	mm
Tolérances Tm	± 10 mm	± 10 mm	± 4 mm	
Plage Rm	12,5 mm	12,5 mm	5 mm	
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				NPD mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				NPD mm

Résistance à la compression : (perpendiculaire à la face de pose)	8	N/mm ²
Adhérence (valeur fixe) :	0,15	N/mm ²
Teneur en sels solubles actifs :	NPD (S0)	
Réaction au feu :	A1	
Coefficient de diffusion de vapeur d'eau :	5/10	
Isolation acoustique aérienne directe		
Masse volumique apparente :	660	kg/ m ³
Masse volumique absolue :	/	kg/m ³
Tolérances sur masses volumiques :	D1	
Absorption d'eau :	Ne pas laisser exposer	
Configuration : Pourcentage des vides ou Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre :	/	
Durabilité contre le gel/dégel :	> 12%	
(selon NF P 12-021-2, annexe C)	Conforme	

codes articles :

35244 - 35245

64