



1519

IMERYS TC  
Route de Morizes  
33190 GIRONDE S/DROPT

**06**  
1519 - CPD - 11.00

EN 771-1  
Brique LD, Catégorie 1

**Brique de mur à enduire, à alvéoles verticales**  
**Brique MONOMUR 375-160-212 mm Type Double Planelle**

Dimensions L x E x H	<b>375</b>	<b>160</b>	<b>212</b>	mm
Tolérances Tm	± 10 mm	± 6,4 mm	± 4 mm	
Plage Rm	12,5 mm	8 mm	5 mm	
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				<b>NPD</b> mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				<b>NPD</b> mm

Résistance à la compression :  N/mm<sup>2</sup>  
(perpendiculaire à la face de pose)

Adhérence (valeur fixe) :  N/mm<sup>2</sup>

Teneur en sels solubles actifs :

Réaction au feu :

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau :

Isolation acoustique aérienne directe

Masse volumique apparente :  kg/ m<sup>3</sup>

Masse volumique absolue :  kg/m<sup>3</sup>

Tolérances sur masses volumiques :

Absorption d'eau :

Configuration : Pourcentage des vides ou

Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre :

Durabilité contre le gel/dégel :

(selon NF P 12-021-2, annexe C)

codes articles :

35248 - 35249

67