



1519

IMERYS TC
Route de Morizes
33190 GIRONDE S/DROPT

06
1519 - CPD - 11.00

EN 771-1
Brique LD, Catégorie 1

Brique de coffrage pour poteau, à enduire, à alvéoles verticales
Poteau 400-200-258 mm Type Multiangle

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|---------------|
| Dimensions L x E x H | 400 | 200 | 258 | mm |
| Tolérances Tm | ± 10 mm | ± 8 mm | ± 4 mm | |
| Plage Rm | 12,5 mm | 10 mm | 5 mm | |
| Planéité des faces de pose (valeur maximum) | | | | NPD mm |
| Parallélisme des faces de pose (valeur maximum) | | | | NPD mm |

Résistance à la compression :
(perpendiculaire à la face de pose)

NPD N/mm²

Adhérence (valeur fixe) :

0,15 N/mm²

Teneur en sels solubles actifs :

NPD (S0)

Réaction au feu :

A1

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau :

5/10

Isolation acoustique aérienne directe

Masse volumique apparente :

735 kg/m³

Masse volumique absolue :

/ kg/m³

Tolérances sur masses volumiques :

D1

Absorption d'eau :

Ne pas laisser exposer

Configuration : Pourcentage des vides ou

/

Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre :

> 12%

Durabilité contre le gel/dégel :

Conforme

(selon NF P 12-021-2, annexe C)

codes articles :

35224 - 35225

99