



MARCEL RIVIEREAU
Route d'Ancenis
44430 LA BOISSIERE DU DORE
06

EN 771-1
Brique LD, Catégorie 2

Brique de cloison à enduire, à alvéoles horizontales

385 x 50 x 300

Dimensions L x E x H	385	50	300	mm
Tolérances Tm	± 11,5 mm	± 2 mm	± 9 mm	
Plage Rm	NPD	4 mm	6 mm	
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				NPD mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				NPD mm

Résistance à la compression : **2,8** N/mm²
(perpendiculaire à la face de pose)

Stabilité dimensionnelle (Dilatation due à l'humidité) **/** mm/m

Adhérence (valeur fixe) : **0,15** N/mm²

Teneur en sels solubles actifs : **NPD (S0)**

Réaction au feu : **A1**

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : **5/10**

Isolation acoustique aérienne directe :

Masse volumique apparente : **720** kg/m³

Masse volumique absolue : **1850** kg/m³

Tolérances sur masses volumiques : **D1**

Absorption d'eau : **Ne pas laisser exposer**

Configuration : Pourcentage des vides **NPD**

Configuration : Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre : **> 12%**

Résistance thermique brique (valeur tabulée selon Règles Th-U) : **0,11** m².K/W

Durabilité contre le gel/dégel : **Conforme**

(selon NF P 12-021-2, annexe C)