



MARCEL RIVEREAU
Route d'Ancenis
44430 LA BOISSIERE DU DORE
06

EN 771-1
Brique LD, Catégorie 2

Brique de cloison à enduire, à alvéoles horizontales

385 x 80 x 250

Dimensions L x E x H	385	80	250	mm
Tolérances Tm	± 11,5 mm	± 2 mm	± 7,5 mm	
Plage Rm	NPD	4 mm	5 mm	
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				NPD mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				NPD mm

Résistance à la compression : (perpendiculaire à la face de pose)	2,8	N/mm ²
Stabilité dimensionnelle (Dilatation due à l'humidité)	/	mm/m
Adhérence (valeur fixe) :	0,15	N/mm ²
Teneur en sels solubles actifs :	NPD (S0)	
Réaction au feu :	A1	
Coefficient de diffusion de vapeur d'eau :	5/10	
Isolation acoustique aérienne directe :		
Masse volumique apparente :	700	kg/ m ³
Masse volumique absolue :	/	kg/m ³
Tolérances sur masses volumiques :	D1	
Absorption d'eau :	Ne pas laisser exposer	
Configuration : Pourcentage des vides	NPD	
Configuration : Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre :	> 12%	
Durabilité contre le gel/dégel : (selon NF P 12-021-2, annexe C)	Conforme	