



MARCEL RIVIEREAU
Route d'Ancenis
44430 LA BOISSIERE DU DORE
06

EN 771-1
Brique LD, Catégorie 2

Brique de cloison à enduire, à alvéoles horizontales

Carrée de 4

395 x 40 x 400

Dimensions L x E x H	395	40	400	mm
Tolérances Tm	± 11,8 mm	± 2 mm	± 12 mm	
Plage Rm	NPD	± 4 mm	± 8 mm	
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				NPD mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				NPD mm

Résistance à la compression : **2,8** N/mm²
(perpendiculaire à la face de pose)

Stabilité dimensionnelle (Dilatation due à l'humidité) **/** mm/m

Adhérence (valeur fixe) : **0,15** N/mm²

Teneur en sels solubles actifs : **NPD (S0)**

Réaction au feu : **A1**

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : **5/10**

Isolation acoustique aérienne directe :

Masse volumique apparente : **980** kg/m³

Masse volumique absolue : **/** kg/m³

Tolérances sur masses volumiques : **D1** soit 10 %

Absorption d'eau : **Ne pas laisser exposer**

Configuration : Pourcentage des vides **NPD**

Configuration : Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre : **> 12%**

Durabilité contre le gel/dégel : **Conforme**

(selon NF P 12-021-2, annexe C)