



MARCEL RIVIEREAU
Route d'Ancenis
44430 LA BOISSIERE DU DORE
06

EN 771-1
Brique LD, Catégorie 2
**Brique de coffrage pour poteau béton, à enduire,
à alvéoles verticales**
POTEAU OPTIBRIC 500 x 200 x 274

Dimensions L x E x H	500	200	274	mm
Tolérances Tm	± 15 mm.	± 8 mm	± 0,5 mm	
Plage Rm	10 mm.	10 mm	1 mm	
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				1 mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				1 mm

Résistance à la compression :
(perpendiculaire à la face de pose)

NPD N/mm²

Adhérence (valeur fixe) :

0,15 N/mm²

Teneur en sels solubles actifs :

NPD (S0)

Réaction au feu :

A1

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau :

5/10

Isolation acoustique aérienne directe

Masse volumique apparente :

600 kg/ m³

Masse volumique absolue :

1850 kg/m³

Tolérances sur masses volumiques :

D1 soit 10 %

Absorption d'eau :

Ne pas laisser exposer

Configuration : Pourcentage des vides

/

Configuration : Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre :

> 12%

Durabilité contre le gel/dégel :

Conforme

(selon NF P 12-021-2, annexe C)