



IMERYS TC
Lieu dit Les Tuileries
42300 MABLY
06

EN 771-1
Brique LD, Catégorie 2
Brique de cloison à enduire, à alvéoles horizontales
Carroblic de 5
666/48/500

Dimensions L x E x H	666	48	500	mm	
Tolérances Tm	± 19,9	± 2	± 15	mm	
Plage Rm	NPD	4	10	mm	
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				/	mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				/	mm

Résistance à la compression :
(perpendiculaire à la face de pose)

1,8	N/mm ²
≤ 0,6	mm/m
0,15	N/mm ²
NPD (S0)	
A1	
5/10	

Stabilité dimensionnelle (dilatation due à l'humidité)

Adhérence (valeur fixe) :

Teneur en sels solubles actifs :

Réaction au feu :

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau :

Isolation acoustique aérienne directe :

Masse volumique apparente

Masse volumique absolue

Tolérances sur masses volumiques :

Absorption d'eau :

Configuration : Pourcentage des vides ou

Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre :

Durabilité contre le gel/dégel :

(selon NF P 12-021-2, annexe C)

870	kg/ m ³
/	kg/m ³
D1	
Ne pas laisser exposer	
/	
> 12%	
Conforme	