



1519

IMERYS TC

Z.I. Les plantées

42 680 Saint Marcellin en Forez

**06**

1519 - CPD - 12.00

EN 771-1

Brique LD, Catégorie 1

**Brique de coffrage pour poteau béton, à enduire, à alvéoles  
verticales**

**poteau multi angle monomur 30 calpinage JM 400X300X109**

Dimensions L x E x H	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>109</b>	mm
Tolérances Tm	<b>±10</b>	<b>±10</b>	<b>±3</b>	mm
Plage Rm	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>5</b>	mm
Planéité des faces de pose (valeur maximum)			<b>NPD</b>	mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)			<b>NPD</b>	mm

Résistance à la compression :  
(perpendiculaire à la face de pose)

**NPD** N/mm<sup>2</sup>

Adhérence (valeur fixe) :

**0,15** N/mm<sup>2</sup>

Teneur en sels solubles actifs :

**NPD (S0)**

Réaction au feu :

**A1**

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau :

**5/10**

Isolation acoustique aérienne directe

Masse volumique apparente :

**780** kg/m<sup>3</sup>

Masse volumique absolue :

**/** kg/m<sup>3</sup>

Tolérances sur masses volumiques :

**D1**

Absorption d'eau :

**Ne pas laisser exposer**

Configuration : Pourcentage des vides ou

**/**

Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre :

**>12%**

Durabilité contre le gel/dégel :

**Conforme**

(selon NF P 12-021-2, annexe C)