



IMERYS TC
Z.I. Les plantées
42 680 Saint Marcellin en Forez
06

EN 771-1
Brique LD, Catégorie 2
Brique de mur à enduire, à alvéoles verticales
Brique 100 bars 470X200X266

Dimensions L x E x H	470	200	266	mm
Tolérances Tm	±10	±8	±4	mm
Plage Rm	12,5	10	5	mm
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				NPD mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				NPD mm

Résistance à la compression : **10** N/mm²
(perpendiculaire à la face de pose)

Adhérence (valeur fixe) : **0,15** N/mm²

Teneur en sels solubles actifs : **NPD (S0)**

Réaction au feu : **A1**

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : **5/10**

Isolation acoustique aérienne directe

Masse volumique apparente : **775** kg/m³

Masse volumique absolue : **1850** kg/m³

Tolérances sur masses volumiques : **D1**

Absorption d'eau : **Ne pas laisser exposer**

Configuration : Pourcentage des vides ou **/**

Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre : **>12%**

Résistance thermique brique (valeur tabulée selon Règles Th-U) : **0,47** m².K/W

Durabilité contre le gel/dégel : **Conforme**

(selon NF P 12-021-2, annexe C)