



Locaux Humides  
EB+ à EC

#### • DESCRIPTION

SECAUF 18 est une dispersion organo-minérale en phase aqueuse contenant des silicates en présence de copolymères styrénés.

#### • UTILISATION

SECAUF 18 est principalement destiné à être appliqué sur l'enduit Carrofeu IMERYS Structure en vue d'améliorer la dureté et la tenue à l'humidité de l'enduit, et de réaliser une vitrification de surface haute température.

#### • SUPPORTS

Eléments de terre cuite CARROBRIC en **montage S12 exclusivement** (montage au liant colle maçonnerie IMERYS Structure) recouverts de l'enduit Carrofeu IMERYS Structure.

#### • APPLICATION

Le produit est prêt à l'emploi, l'application peut être réalisée au pinceau ou au rouleau en une seule passe sur enduit sec.

#### • FINITION

Le Carrofeu ayant une dureté moyenne, il est nécessaire d'appliquer le durcisseur de fond SECAUF 18 avant toute finition (carrelage, peinture...).

#### • CARACTERISTIQUES

Liquide blanc laiteux.

#### • CONSOMMATIONS

Environ 0.1 litre par face et par m<sup>2</sup>.

#### • TEMPERATURE D' EMPLOI

+ 5° minimum.

#### • CONSERVATION

9 mois en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri de l'humidité.

#### • CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 litres.

#### • SECURITE

Eviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas d'incident, laver abondamment à l'eau claire.

Le port de gants et de lunettes est recommandé en cours d'application.

Site de Colomiers  
Route d'Auch - BP 313  
F 31773 Colomiers Cedex  
Tél : (33) 05 61 30 61 53  
Fax : (33) 05 61 30 63 02  
www.imerys-structure.com

IMERYS Structure  
est une marque déposée.  
IMERYS TC  
SAS AU CAPITAL  
DE 161 227 700 EUROS  
B 449 354 224 RCS LYON  
SIREN B 449 354 224  
NAF 264 B  
TVA CEI FR 43 449 354 224

POUR VOUS, TOUTES LES VALEURS DE LA TERRE.